

MAXION UNIMAX 3

Typ: : Säulenbohrmaschine
UNIMAX 3

Fabrikat : MAXION

Zustand : Neumaschine

Techn. Daten : Normalbohrleistung: 30 mm



Bohrtiefe: 125 mm



Zubehör : Motorvollschutz
Wendeschalter Rechts/Linkslauf
Digitale Drehzahlanzeige
Tischverstellung über Zahnstange
Bohrschutz
Not-Aus-Schlagtaster
Bedienungsanleitung

Maße/Gewicht : 900 x 750 x 1855 mm (LxBxH) / 250 kg



harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht
Tel. 09128/9283-0 • Fax: 09128/9283-20 • harich@harich.de
Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter <http://www.harich.de>



**BS 18**

Leichte, aber leistungsfähige Säulenbohrmaschine, Bohrtisch über Zahnstange und Schneckengetriebe höhenverstellbar und um die Säule schwenkbar - Verstellbereich 350 mm. Motorvollschutz, Kreuzgriff.

Dauerbohrleistung in St 60	18 mm
Normalbohrleistung	20 mm
Gewindeschneidleistung	M 16 ⁽¹⁾
Spindel	MK 2
Bohrtiefe	100 mm
Ausladung	215 mm
Spindel/Tisch	bis 820 mm
Tischfläche	350 x 290 mm
Säulendurchmesser	75 mm
Gesamthöhe	1.720 mm
Gewicht	125 kg
Motor polumschaltbar	0,6/1,2 kW
BS 18	66408
10 Spindeldrehzahlen	240 - 3.800 min ⁻¹
BS 18 ST	66409
Spindeldrehzahl stufenlos	100 - 1.800 min ⁻¹
BS 18 ST	66410
Spindeldrehzahl stufenlos	200 - 3.600 min ⁻¹

39 Bohrpaket 18	M00005
1 Bohrfutterkegel	MK 2/B 16
1 Reduziereinsatz	MK 2/MK 1
1 Schraubstock	MSP 120
1 selbstsp. Bohrfutter	16 mm/B 16
Für Gewindeschneiden auf Wunsch mit Zahnkranzfutter	



Optionen



Verpackung/Versand

**UNIMAX 2S**

Kräftige, präzise Universal-Säulenbohrmaschine mit großem Einsatzbereich. Bohrtisch über Zahnstange und Schneckengetriebe verstellbar und um die Säule schwenkbar. Wendeschalter Rechts-/Linkslauf. Drehzahlverstellung über Potentiometer.

Dauerbohrleistung in St 60	18 mm
Normalbohrleistung	20 mm
Gewindeschneidleistung	M 12
Spindel	MK 2
Bohrtiefe	100 mm
Ausladung	225 mm
Spindel/Tisch	55 bis 880 mm
Tischfläche	450 x 315 mm
Säulendurchmesser	90 mm
Gesamthöhe	1.745 mm
Gewicht	170 kg
frequenzger. Drehstrommotor	1,5 kW
UNIMAX 2S	44668
Spindeldrehzahl stufenlos	
Bereich A	100 - 2.000 min ⁻¹
Bereich B	200 - 4.000 min ⁻¹

BS 18 ST, UNIMAX 2S, UNIMAX 3

Serienmäßige Digitalanzeige für Drehzahl.

39 Bohrpaket 2	45105
1 Bohrfutterkegel	MK 2/B 16
1 Reduziereinsatz	MK 2/MK 1
1 Schraubstock	MSP 120
1 selbstsp. Bohrfutter	16 mm/B 16
Für Gewindeschneiden auf Wunsch mit Zahnkranzfutter	



Optionen



Verpackung/Versand

**UNIMAX 3**

Starke, präzise Säulenbohrmaschine mit großem Einsatzbereich. Bohrtisch über Zahnstange und Schneckengetriebe verstellbar und um die Säule schwenkbar. Wendeschalter Rechts-/Linkslauf. Not-Aus-Schlagtaster. Motorvollschutz, Sterngriff.

Dauerbohrleistung in St 60	25 mm
Normalbohrleistung	30 mm
Gewindeschneidleistung	M 20
Spindel	MK 3
Bohrtiefe	125 mm
Ausladung	260 mm
Spindel/Tisch	90 bis 840 mm
Tischfläche	500 x 365 mm
Säulendurchmesser	110 mm
Gesamthöhe	1.855 mm
Gewicht	250 kg
Motor polumschaltbar	0,8/1,5 kW
UNIMAX 3	37704
Spindeldrehzahl stufenlos	
Bereich A	80 - 1.440 min ⁻¹
Bereich B	180 - 3.200 min ⁻¹

41 Fräspaket	37706
1 Feinvorschub	1 Kreuztisch MF 3
1 Pinolenklemmung	1 Fräterspannfutter MK 3
1 Anzugstange	3 Spannzangen 8, 10, 12 mm

40 Bohrpaket 3	37705
1 Bohrfutterkegel	MK 3/B 16
2 Reduziereinsätze	MK3/MK2, MK3/MK1
1 Schraubstock	MSP 140
1 selbstsp. Bohrfutter	16 mm/B 16
Für Gewindeschneiden auf Wunsch mit Zahnkranzfutter	



Optionen



Verpackung/Versand



¹⁾ Option