

## Spezielsauger - flexCAT 390 EOT

<b>Saugertyp</b>	: nass & trocken
<b>Max. Leistung</b>	: 3500 W
<b>Luftmenge</b>	: 10750 l/min
<b>Behältervolumen</b>	: 90 l
<b>Motor</b>	: drei zweistufige Motoren, separat Ein- und Ausschaltbar



<b>Zubehör</b>	: Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion Massives Stahlfahrwerk Kippvorrichtung Spezielsaugschlauch, ölresistent Bedienungsanleitung
<b>Optionen</b>	: Filtersack 700 Micron, Flüssigkeiten mit Metallspänen werden separat gefiltert - wiederverwendbar und rückspülbar
<b>Maße/Gewicht</b>	: 570 x 700 x 1140 mm (LxBxH) / ca. 38,8 kg



## flexCAT 390 EOT – Spezielsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen



- Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

- › Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- › Kippvorrichtung



Modell	flexCAT 390 EOT
Artikel-Nr.	7003390
<b>Technische Daten</b>	
Saugertyp	nass & trocken
Max. Leistung	3500 W
Luftmenge	10750 l/min
Behältervolumen	90 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren / Leistungsstufen	3 / zweistufig
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Behältermaterial	Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm
Gewicht	38,8 kg



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
  - › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
  - › Ölsieb mit Befestigungskappe
  - › Verchromtes Stahlsaugrohr steckbar
  - › Bodendüse nass
  - › Verchromte Stahlflachdüse
  - › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m

› Zubehör siehe Seite 23