

## Datenblatt zur Lager-Nr. L7018

<b>Typ</b>	: Bandsägemaschine micut E 2.6
<b>Fabrikat</b>	: KASTO
<b>Maschinen-Nr.</b>	: 6152 001 035
<b>Baujahr</b>	: 2017 - Vorführmaschine
<b>Techn. Daten</b>	: Schnittbereich (rund): 260 mm      Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min



**Zubehör** : Tropföler  
Bedienungsanleitung

**Maße/Gewicht** : ca. 900 x 1620 x 1690 mm (LxBxH) / 510 kg



harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht

Tel. 09128/9283-0 • Fax: 09128-20 • [harich@harich.de](mailto:harich@harich.de)

**Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter <http://www.harich.de>**



## Gehrungsbandsäge KASTOmicut E 2.6: Manuelle Schwenkrahmen-Bandsäge – Der Allrounder

### Merkmale:

- Frequenzgeregelter, stufenlos einstellbarer Sägeantrieb
- Sägevorschub hydraulisch gesteuert
- Horizontalspannstock mit Schnellverschiebung
- Stufenlose Gehrungseinrichtung (-45° bis +60°)
- Stufenlose Sägebandarmverstellung
- Kühlmittelanlage mit zwei Kühlmitteldüsen

Technische Daten		KASTOmicut E 2.6	
<b>Schnittbereich</b>			
90° (○ / ● / □ / ▣ / ■)	mm	260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160	
+ 45° (○ / □ / ▣)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200	
+ 60° (○ / □ / ▣)	mm	150 / 140 x 160 / 140 x 140	
- 45° (○ / □ / ▣)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200	
Reststücklänge im Einzelschnitt	mm	30	
Länge x Breite x Höhe	mm	760 x 1620 x 1690	
Materialauflagehöhe	mm	950	
Gesamtgewicht	kg	490	
<b>Leistungsmerkmale</b>			
Gesamtanschlusswert	kW	2,0	
Sägemotor, Leistung	kW	1,5	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	20 - 110	
Sägebandabmessung	mm	3.180 x 27 x 0,9	



Gute Zugänglichkeit beim Sägebandwechsel.



Drehtisch als verschleißfreie Materialauflage.



Stufenlose Schnittgeschwindigkeit über frequenzgeregelten Sägeantrieb.



Mitlaufende Späneräubbürste.

